

| FOTO | OPIS PROIZVODA | JM | CENA (EUR) |
|------|----------------|----|------------|
|------|----------------|----|------------|

LASERSKI SENZOR - DETEKUJE PRISUSTVO VOZILA NA SAOBRAĆAJNICI

| | | | | |
|---|---|-----------|-----|--------|
| 1 | 1 | ALZR-H100 | kom | 950.00 |
|---|---|-----------|-----|--------|

LASERSKI SENZOR (Belgium) | DETEKUJE PRISUSTVO VOZILA NA SAOBRAĆAJNICI


- Maksimalna zona detekcije je 9.9 m × 9.9 m, PODESIVA
- Ne detektuje ljude; perfektna alternativa inductivnim petljama
- Vrsta podloge i okruženje nemaju bilo kakav efekat na njegovo funkcionisanje
- Radna temperatura: -30°C to +60°C; IP65
- Dimenzije: 125 mm (D) × 93 mm (W) × 70 mm (H); Napajanje: 10-35V; Potrošnja: < 5 W
- Otporan na vibracije < 2 G | Dva relejna izlaza; jedan ulaz (optocoupler)

USAGLAŠENOST SA STANDARDIMA (Conformity):

EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2 2011/65/EU; MD 2006/42/EC: EN 61000-6-2;

EN 61000-6-3; EN 60950-1; EN 60825-1; EN 50581; EN ISO 13849-1 (Pl "d" CAT 2);

EN 62061 (SIL 2); EN 61496-1 (Type 2); EN 12978; EN 12453 (Device E)



| | | | | |
|---|---|---------|-----|-------|
| 1 | 2 | 02.0103 | kom | 95.00 |
|---|---|---------|-----|-------|

PROGRAMATOR LASERSKOG SENZORA ALZR-H100

[ENG] 000000001 REMOTE CTRL UNIT